

三棵树涂料股份有限公司

2026 年 2 月

联系人：张建林

联系电话：15100554499

绿色建材简介：在全生命周期内，资源能源消耗少生态环境影响小，具有“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”特征的高品质建材产品

序号	材料（设备）名称	型号、规格	品牌	单位	含税价格（元）	增值税率	执行标准	备注
1	外墙腻子（粗）	外墙抗裂粗底腻子	三棵树	KG	1.38	13%	JG/T157-2009	绿色建材产品三星级
2	外墙腻子（细）	工程腻子	三棵树	KG	1.6	13%	JG/T157-2009	绿色建材产品三星级
3	外墙底漆	质感真石漆专用底漆	三棵树	KG	17	13%	JG/T210-2018	绿色建材产品二星级
4	外墙底漆	天彩石专用底漆(透明)	三棵树	KG	20	13%	JG/T210-2018	绿色建材产品二星级
5	外墙中层漆	天彩石背景色漆	三棵树	KG	20	13%	JG/T9755-2014	绿色建材产品二星级
6	外墙面漆(真石漆)	优质真石漆	三棵树	KG	7.5	13%	JG/T24-2018	绿色建材产品二星级

7	外墙面漆 (质感漆)	质感装饰涂料	三棵树	KG	8.5	13%	JG/T24-2018	绿色建材产品二星级
8	外墙面漆 (水包水)	高耐候耐水天彩石漆	三棵树	KG	28	13%	HG/T4343-2024	绿色建材产品二星级
9	外墙面漆 (水包砂)	三棵树天彩石砂彩漆	三棵树	KG	22	13%	HG/T4343-2024	绿色建材产品二星级
10	外墙面漆 (乳胶漆)	外墙乳胶漆	三棵树	KG	17	13%	JG/T9755-2014	绿色建材产品一星级
11	外墙罩面漆	墙清臻彩罩面涂料	三棵树	KG	28	13%	HG/T5065-2016、 GB18582-2020	绿色建材产品二星级
12	内墙腻子	健康内墙腻子 (耐水)	三棵树	KG	1.4	13%	JG/T157-2009	绿色建材产品二星级
13	内墙面漆	优净内墙工程漆	三棵树	KG	8	13%	GB/T9755-2024	绿色建材产品二星级
14	内墙面漆	1000 内墙工程防霉型	三棵树	KG	10	13%	GB/T9755-2024	绿色建材产品二星级
15	内墙面漆	优质无机内墙涂料	三棵树	KG	20	13%	T/CSTM 00632.3— 2022	绿色建材产品一星级
16	弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3 10	三棵树	m ²	33	13%	GB18242-2008	绿色建材产品二星级
17	弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4 10	三棵树	m ²	39	13%	GB18242-2008	绿色建材产品三星级
18	弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3 10	三棵树	m ²	38	13%	GB18242-2008	绿色建材产品一星级

19	弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4 10	三棵树	m ²	42	13%	GB18242-2008	中国环境标志产品
20	SBS 高聚物耐根穿刺防水卷材	II PY PE PE 4 10	三棵树	m ²	75	13%	GB18242-2008	绿色建材产品一星级
21	岩棉板	容重 120/140KG/密度	三棵树	KG	4.2	13%	GB25975-2018	燃烧性能 A 级，高憎水率、抗拉抗压指标高于国标
22	保温装饰板	1220*2440mm(保温层: 100mm 厚度石墨板、岩棉带芯材)	三棵树	m ²	240	13%	JG/T287-2013	完美的隔热保温效果，B1 级、A 级，强度高，施工工艺成熟
23	石墨聚苯板	容重 18-22KG/密度	三棵树	KG	22	13%	GB/T10801.1-2021	导热系数低、熔结性好、强度高，阻燃B1 级
24	模塑聚苯板	容重 18-22KG/密度	三棵树	KG	21	13%	GB/T10801.1-2021	导热系数小、熔结性好、强度高，阻燃B1 级
25	防水抹面二合一砂浆	防水抹面二合一	三棵树	KG	3.5	13%	JG/T984-2017(JG/T483-2015)	施工性好，操作简便。优异的粘结性